





















**ALERTech**S nami máte všetko  
pod kontrolou ...**BOSCH**

Obrázok	Označenie	Popis komponentu	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>Pohybové detektory</b>				
	<a href="#">BLP1</a>	11x11m, spodný pohľad, automatické nastavenie citlivosti (First Step Processing), ľahká montáž - nasúvacia svorkovnica, ochrana proti hmyzu; -20°C do 50°C; 9-15VDC; 10mA; mont.výška 2,2 - 2,7m; odolnosť proti falošným poplachom	13,60 €	16,32 €
	<a href="#">BLP1P</a>	Snímač s imunitou na zvieratá do 13 kg, 11x11m, spodný pohľad, automatické nastavenie citlivosti (First Step Processing), ľahká montáž - nasúvacia svorkovnica, ochrana proti hmyzu; -20°C až 50°C; 9-15VDC; 10mA; mont.výška 2,2 - 2,7m; odolnosť proti falošným poplachom	15,90 €	19,08 €
	<a href="#">BLQ1</a>	PIR s quadovou technológiou (2 PIR v jednom), 11x11m, spodný pohľad, automatické nastavenie citlivosti (First Step Processing), ľahká montáž - nasúvacia svorkovnica, ochrana proti hmyzu; -20°C až 50°C; 9-15VDC; 10mA; mont.výška 2,2 - 2,7m; odolnosť proti falošným poplachom	22,10 €	26,52 €
	<a href="#">PPR1</a>	Infrapasívny QUAD detektor (2 samostatné pyroelementy so zlučovaním dát) s vlastnou technológiou Tri-Focus Optics - optika s tromi ohniskami, 86 detekčných zón; určenie pre vnútorné priemyselné použitie; dosah 16x22 alebo 7,5x10m, spodný pohľad, montážna výška 2-3m bez potreby nastavenia; pamäť poplachov, aktívne potlačenie bieleho svetla; odolnosť proti hmyzu a prievanu; teplotná kompenzácia od -29°C do 55°C; IP41; 9-15VDC; max. 15mA; vysoká odolnosť proti falošným poplachom	34,30 €	41,16 €
	<a href="#">DS778</a>	PIR snímač s dlhým dosahom 60x5,7m, 6-15VDC, od -40 do + 50°C, 18mA, zrkadlová šošovka, motion analyzer II, ochrana proti hmyzu	47,80 €	57,36 €
	<a href="#">DS308EA</a>	Infrapasívny snímač dosah 15x15m, kompenzácia -40°C-+50°C, zrkadlová optika, antimasking, technológia "Q-MAP", zrkadlová optika 2x, indikácia poplachu pomocou LED, ignoruje klimatizáciu prúdenie teplého a chladného vzduchu, odoláva bielemu svetlu (blesk)	69,90 €	83,88 €
	<a href="#">DS794ZE</a>	PIR snímač s dlhým dosahom 25x15m alebo 61x3m, 6-15VDC, od -29 do + 49°C, 18mA, zrkadlová šošovka, motion analyzer II, ignoruje klimatizáciu, akumulácia kachle, prievan, nahradí duál	102,90 €	123,48 €
	<a href="#">DS936</a>	Stropný infrapasívny snímač, dosah 360°x 7,5m, mont. výška od 2 do 3,6 m, napájanie 10 – 15VDC, 20mA /12VDC, prac. teplota -10°C - +50°C	38,50 €	46,20 €
	<a href="#">DS937</a>	Stropný PIR snímač Dosah 360°x14m, montážna výška do 3,7m Motion Analyzer II. 4 módy nastavenia citlivosti, impaktný ABS plast, rýchlosť detekovaného objektu 0,2 – 5 m/s, napájanie 9-30 VDC/17mA	51,00 €	61,20 €
	<a href="#">DS938Z</a>	Stropný infrapasívny snímač, dosah 360°x18m, mont. výška od 2,5 do 6 m, ignoruje klimatizáciu, self test, pamäť alarmov, režim deň/noc, testovací mód s indikáciou, RF imunita, napájanie 10–15VDC, 20mA /12VDC, prac.teplota -29°C +49°C	53,50 €	64,20 €
	<a href="#">DS939</a>	Stropný infrapasívny snímač, dosah 360°x21,3m, mont. výška až do 7,6 m, 3 skupiny zón, pamäť alarmov, ignoruje klimatizáciu, režim deň/noc, testovací mód, RF imunita, napájanie 10 – 15VDC, 20mA /12VDC, prac. teplota -10°C - +50°C	86,10 €	103,32 €
	<a href="#">BLD1</a>	Infrapasívny snímač s mikrovlnou (pri výpadku MW pracuje ako PIR), dosah 11x11m, spodný pohľad, automatické nastavenie citlivosti vďaka technológii FSP (First Step Processing), ľahká montáž bez dotyku PCB dosky - nasúvacia svorkovnica, ochrana proti hmyzu; 2x tamper (stena, kryt), 3-farebná LED, teplotný rozsah od -20°C do 50°C; 9-15VDC; 10mA; mont.výška 2,2 - 2,7m; odolnosť proti falošným poplachom	39,90 €	47,88 €
	<a href="#">BLD1P</a>	Infrapasívny snímač s mikrovlnou (pri výpadku MW pracuje ako PIR) s imunitou na zvieratá do 45kg, dosah 11x11m, spodný pohľad, automatické nastavenie citlivosti vďaka technológii FSP (First Step Processing), ľahká montáž bez dotyku PCB dosky - nasúvacia svorkovnica, ochrana proti hmyzu; 2x tamper (stena, kryt), 3-farebná LED, teplotný rozsah od -20°C do 50°C; 9-15VDC; 10mA; mont.výška 2,2 - 2,7m; odolnosť proti falošným poplachom	39,90 €	47,88 €
	<a href="#">PDL1</a>	PIR + MW snímač (kombinácia snímačov so zlučovaním dát) s vlastnou technológiou Tri-Focus Optics - optika se tromi ohniskami, 86 detekčných zón; určenie pre vnútorné priemyselné použitie; dosah 18x25 alebo 7,5x10m, spodný pohľad, montážna výška 2-3m bez nutnosti nastavenia; pamäť poplachov, aktívne potlačenie bieleho svetla; odolnosť proti hmyzu a prievanu; teplotná kompenzácia od -29°C do 55°C; IP41; 9-15VDC; max. 25mA; vysoká odolnosť proti falošným	50,90 €	61,08 €
	<a href="#">DS9360</a>	Stropný duál riadený mikroprocesorom, dosah 360° x 18 m, zrkadlová optika, pohľad pod seba, -40°C až+50°C, 9-15VDC, ochrana proti hmyzu, Motion Analyzer II, nastaviteľná citlivosť, samotestovanie	103,50 €	124,20 €

	<a href="#">AUPIRMWODP</a>	Vonkajší duálny PIR+Mikrovlna, dosah 11 x 11m, NC, napájanie 12 VDC, odber 15mA/12VDC, automatická tepelná kompenzácia -25° až +65°C, pracovná vlhkosť 0-99%, imunita na zvierata 15 až 25 kg	<b>79,00 €</b>	<b>94,80 €</b>
	<a href="#">OD850F1</a>	Snímač do vonkajšieho prostredia, PIR+MW, dosah 15x15m, Motion Analyzer II - ignoruje tepelné prúdenie, Linear Travel Distance - ignoruje predmety, ktoré sa hýbu, ale nemenia polohu vzhľadom k snímaču, dva stupne citlivosti, nastaviteľné relé od 2sek do 10min, výber nastavenia And/Or a Deň/Noc, alarm výstupy, pracovná teplota -35 až +60°C, 16,5x8,25x5,7	<b>117,90 €</b>	<b>141,48 €</b>
<b>Akustické detektory</b>				
	<a href="#">DS1108i</a>	Snímač rozbitia skla, dosah 7,6m, riadený mikroprocesorom, automatické testovanie obvodov, -29°C +50°C, 6-15VDC, napájanie 23mA/12VDC	<b>32,50 €</b>	<b>39,00 €</b>
	<a href="#">DS1102i</a>	Snímač rozbitia skla, dosah 7,5m, riadený mikroprocesorom, automatické testovania obvodov, -29°C+50°C, 6-15DC, napájanie 23mA/12DC	<b>28,90 €</b>	<b>34,68 €</b>
	<a href="#">DS1109i</a>	Snímač rozbitia skla s magnetickým kontaktom, dosah 3m, riadený mikroprocesorom, automatické testovanie obvodov, -29°+50°, 6-15VCD, magnet 25mm	<b>39,50 €</b>	<b>47,40 €</b>



















